

FELD ALPHA

Mehrseil-Mehrschalen-Greifer

Der Greifer für Müll, Schrott, Holzabfälle, Gesteinsbrocken uvm.

- Je nach Umschlaggut ausgerüstet mit offenen, halboffenen oder geschlossenen Schalen
- Speziell abgestimmte Schalenkontur zum besseren Eindringen in das Schüttgut
- Ideal auch zur Erfassung grober und sperriger Stücke (Müll, Schrott, Holzabfälle, Gesteinsbrocken)
- Zusätzlicher Verschleißschutz durch Pantanax für längere Standzeiten

Baugröße	Schalinhalt [m ³]	Schüttgewicht [t/m ³]	Eigengewicht [kg]	Krantraglast [t]
MSM-250	0,25	1,20 - 3,00	600 - 1300	1,0 - 2,1
MSM-350	0,35	1,20 - 3,50	700 - 2200	1,2 - 3,4
MSM-500	0,50	1,20 - 3,50	800 - 3000	1,5 - 4,8
MSM-800	0,80	1,20 - 3,50	950 - 4000	2,1 - 6,8
MSM-1000	1,00	1,20 - 3,50	1050 - 4900	2,4 - 8,4
MSM-1250	1,25	1,20 - 3,50	1150 - 6000	2,9 - 10,4
MSM-1500	1,50	1,20 - 3,50	1500 - 7250	3,5 - 12,5
MSM-2000	2,00	1,20 - 3,00	1800 - 5000	4,4 - 11,0
MSM-3000	3,00	1,20 - 3,00	2450 - 7000	6,3 - 16,0
MSM-5000	5,00	0,40 - 0,80	ca. 5000	9,00
MSM-7000	7,00	0,40 - 0,80	ca. 6000	11,60

Zusatzausrüstung

- **Leitrollen (Seilleitwalzen)** und eine kardanartige Aufhängung zur Seilschonung bei überwiegendem Einsatz des Greifers in Schräglage.
- **Wälzlagerung** für die Seilrollen (wartungsfrei).
- **Schwere Schalenausführung** für rauhen Betrieb wie in Hüttenwerken, Gießereien und bei grobstückigen, schwer greifbaren Gütern.
- **Schwere Druckstangen** z. B. für Schiffsentladung, gegen häufiges Anschlagen an Lukenränder, Gangborde u. ä.
- **Steckzähne** an den Greiferschneiden zum sicheren Fassen von grobstückigem und schwer greifbarem Material. Zum Aufreißen harter Deckschichten. Die Zähne sind in Hülsen eingesteckt und leicht auszuwechseln.
- **Stahlseilrollen** für den Einsatz in Warmbetrieben, z. B. Hüttenwerke, Gießereien u. ä.